

AVIA Super 365 SAE 15W-40 PKW

Mehrbereichs-Motorenöl für PKW

Mehrbereichs-Motorenöl neuer Formulierung für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und leichten Nutzfahrzeugen.

Hochwertige Grundöle und moderne Additive ergeben einen Schmierstoff hoher Qualität.

Eigenschaften

- Sehr gute Oxydations- und Alterungsbeständigkeit
- Gute Viskositäts-Temperaturverhalten
- Hohe Leistungsreserve
- Optimaler Schutz gegen Verschleiss, Korrosion und Schlamm Bildung

Einsatz

Für den Ganzjahreseinsatz in Benzin- und Dieselmotoren von PKW und leichten Nutzfahrzeugen.

Spezifikationen

ACEA A3/B4	MB 229.1
API SL / CF	VW 501 01, 505 00 - suitable
	FIAT 9.55535-D2 – suitable
	PSA B71 2295 - suitable

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0.885	g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	105	mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	14.4	mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	140		ASTM D 2270
Viskosität bei -20°C (CCS)	6'200	cP	ASTM D 5293
TBN	10.7	mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	1.4	Gew. %	ASTM D 874
Flammpunkt C.O.C.	224	°C	ASTM D 92
Pour point	-32	°C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR: Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 08