

AVILUB OLDTIMER MOTOROIL

Einbereichs-Motorenöl

Einbereichs-HD-Motorenöl für Benzinmotoren und nicht aufgeladene Dieselmotoren von PKW und kleinen Nutzfahrzeugen älterer Bauart.

Es ist ein mild additiviertes Motorenöl mit folgenden Eigenschaften:

- Reinigungs- und Dispergiervermögen
- Verschleisschutz
- Korrosionsschutz

Einsatz

Einbereichs-Motorenöl für Motorenmodelle älterer Bauart ab etwa Jahrgang 1960 bis 1989.

Für Motoren vor rund 1960 wird ein Premium-Motorenöl ohne HD-Additivierung normalerweise empfohlen.

Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen

API SF / CC

Typische Kennwerte

			3063	3064	3065
Prüfmethode			SAE 30	SAE 40	SAE 50
Dichte bei 15°C	g/cm ³	ASTM D 1298	0.890	0,897	0.902
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	100	140	210
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	ASTM D 445	11.4	14.7	18.8
Viskositätsindex		ASTM D 2270	107	100	98
Flammpunkt C.O.C.	°C	ASTM D 92	220	230	240
Pour point	°C	ASTM D 97	-27	-24	-21

Bemerkungen

ADR / SDR: Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 08