

AVIA MOTO 2-TU

Zweitakt-Motorenöl

Selbstmischendes aschearmes Zweitakt-Motorenöl für Motorräder, Mopeds und Arbeitsmaschinen. Es wird für Gemisch-Schmierung und für getrennte Schmiersysteme empfohlen. Mischverhältnis von 3% (Öl) oder nach Herstellervorschriften.

Spezifikationen und Performance

| | |
|-----------------|------------|
| API TC | ASTM TSC-3 |
| JASO FB | SAE M/F 2 |
| ISO-L-EGB (ETB) | |

Typische Kennwerte

Prüfmethode

| | | |
|----------------------|-------------------------|-------------|
| Farbe | Rot | ASTM D 1500 |
| Dichte bei 15°C | 0,875 g/cm ³ | ASTM D 1298 |
| Viskosität bei 40°C | 59 mm ² /s | ASTM D 445 |
| Viskosität bei 100°C | 8,7 mm ² /s | ASTM D 445 |
| Viskositätsindex | 122 | ASTM D 2270 |
| TBN | 1,15 mgKOH/g | ASTM D 2896 |
| Sulphatasche | 0,08 Gew.% | ASTM D 874 |
| Flammpunkt C.O.C. | 140 °C | ASTM D 92 |
| Pour point | -27 °C | ASTM D 97 |

Bemerkungen

ADR / SDR: Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 08