

AVIA SUPER MOTO 2-TU

Vollsynthetisch

Zweitakt-Motorenöl

Vollsynthetisches, raucharmes Hochleistungs-Motorenöl für alle 2-Takt-Motoren, besonders empfohlen bei schwierigsten Bedingungen. Es eignet sich für hochtourigen 2-Takt-Motoren in Fahrzeugen und Aggregaten. Katalysator schonend, reduziert die Abgasemissionen. Es wird für Gemisch-Schmierung und für getrennte Schmiersysteme empfohlen. Mischverhältnis bis 2% (1:50) nach Herstellervorschriften. Für Aussenbordmotoren nicht geeignet.

Spezifikationen

API TC PLUS	SAE M/F 3
JASO FD	Piaggio Hexagon
ASTM TSC-3 PLUS	TISI
GLOBAL GD	
ISO L-EGD (ETC)	

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0.883	g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	48.7	mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	8.9	mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	160		ASTM D 2270
TBN	2.2	mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	0.14	Gew. %	ASTM D 874
Flammpunkt C.O.C.	80	°C	ASTM D 92
Pour point	-50	°C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR: Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 08