

AVILUB MOTO 4-TAKT SAE 50

Hochleistungs-Motorenöl für 4-Takt Motorräder

Motorenöl für die Schmierung von 4-Takt Motorradmotoren.

Es wird aus hochwertigen Mineralölen und Additiven hergestellt, die sehr gute Hochtemperatur-stabilität und eine optimale Schmierversicherheit garantieren.

Eigenschaften:

- Ausgezeichneter Verschleisschutz.
- Hoher Schutz gegen Ablagerungen und Schwarzschlamm.
- Hohe Oxydationsstabilität.
- Optimale Schmierversicherheit bei hohen Temperaturen.

Spezifikationen

API SM, SL, SJ, SH, SG
JASO MA 2

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0.902 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	240 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	21 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	104	ASTM D 2270
TBN	7.8 mg KOH/g	ASTM D 2896
Flammpunkt (C.O.C.)	230 °C	ASTM D 92
Pour point	-21 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR: Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 08