

AVIA GEAR OIL MZ SAE 140 GL-4

EP-Mehrzweckgetriebeöl für KFZ

Hochdruck-Mehrzweckgetriebeöl für den Einsatz in Getrieben von Kraftfahrzeugen.
Es wird aus ausgewählten Mineralölen und abgestimmten Additiven hergestellt.

Eigenschaften

- Wirksamer Verschleiss- und Korrosionsschutz.
- Die hohe thermische und Alterungsstabilität verhindert die Bildung schädlicher Rückstände und sichert eine lange Gebrauchsdauer der Ölfüllung.
- Sichere Schmierung bei hohen Betriebstemperaturen und gutes Kälteverhalten.
- Günstiges Schaumverhalten.

Einsatz

Für den Einsatz in Schaltgetrieben, Verteilgetrieben, Lenkgetrieben sowie in Achsantrieben (nicht Hypoidgetriebe) von Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen.
Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen

API GL-4
MIL-L-2105

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0,912 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	448 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	29,2 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	94	ASTM D 2270
Flammpunkt C.O.C.	230 °C	ASTM D 92
Pour point	-15 °C	ASTM D 97
FZG-Schadenkraftstufe (A/8,3/90)	>12	DIN 51354 T. 2

Bemerkungen

ADR / SDR: Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 08