

AVIA MULTIGEAR V GL-4 plus - SAE 75W

Vollsynthetisches Schaltgetriebeöl für PKW / MULTI Vehicle Manual Transmission

Vollsynthetisches Schaltgetriebeöl für den Einsatz in manuellen PKW-Schaltgetrieben. Dieses Produkt stellt die neueste Generation von MULTI-Vehicle Schaltgetriebeölen dar. Innovative Additive und eine gezielte Formulierung verleihen diesem Schmieröl hervorragende Scher- und Alterungsstabilität sowie ausgezeichnete Hochdruckeigenschaften.

Eigenschaften

- Die Viskosität 75W gewährleistet extreme Leichtlaufeigenschaften.
- Reduziert die innere Reibung und damit den Treibstoffverbrauch.
- Breiter Einsatzbereich dank neuartiger Multi-Vehicle Technologie
- Exzellentes und weiches Schaltverhalten auch bei tiefen Temperaturen.
- Ausgezeichnete Scherstabilität: stabiles Viskositätsprofil.
- Hoher Verschleisschutz.
- Optimale Oxidation- und Thermische Beständigkeit.

Einsatz

Dieses Produkt wird für den Einsatz in neuen Schaltgetrieben von Ford, GM, Toyota, Nissan, Volvo und für verschiedene Modelle von VW-Audi, BMW empfohlen
Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen und Performance

API GL-4	TOYOTA 08885 – 81001/81081
	VW TL 521 71 (G 052 171 A1/A2)
FORD WSS-M2C200-D2	VW TL 521 78 (G 052 178 A2)
GM MTF 0063	VW TL 525 12 (G 052 512 A2)
RENAULT-NISSAN LV MTF-1	VW TL 726 (G 052 726 A2 / G 055 726 A2 / G 060 726 A2 / G 070 726 A2)

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0.854 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	28.5 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	6.0 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	168	ASTM D 2270
Brookfield-Viskosität bei -40°C	10'000 cP	ASTM D 2983
Flammpunkt C.O.C.	220 °C	ASTM D 92
Pour point	-45°C °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR: Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 08