

AVIA MULTI GEAR VG-FE-TDL SAE 75W-90 SAE 75W-90 - API GL-4 + GL-5

Vollsynthetisches Multifunktions-Getriebeöl

High Performance vollsynthetisches Leichtlauf-Getriebeöl Total Drive Line (TDL), speziell konzipiert für den universellen Einsatz, je nach Herstellervorschriften, in hochbelasteten Schalt- und Achsgetrieben von Kraftfahrzeugen.

Die spezielle Formulierung dieses Produktes gewährleistet eine zuverlässige Schmierung unter extremen Betriebsbedingungen sowie bei sehr niedrigen Temperaturen.

Es ist für verlängerte Ölwechselintervalle geeignet.

Eigenschaften

- Extrem breiter Temperatureinsatzbereich: der hohe Viskositätsindex und die synthetischen Grundkomponenten gewährleisten eine sehr günstige Viskosität bei tiefen Temperaturen, sowie eine hochwirksame Schmierung bei hohen Temperaturen.
- Hervorragende Scherstabilität und Temperatur-Beständigkeit, die eine lange Gebrauchsdauer der Ölfüllung ermöglichen.
- Hoher Verschleisschutz auch bei höchster mechanischen und thermischen Belastung.
- Es vermindert die Reibungsverluste und es senkt den Treibstoffverbrauch.
- Sortenvereinfachung im Fuhrpark.

Einsatz

Vollsynthetisches hochleistungs-Getriebeöl für den universellen Einsatz je nach Herstellervorschriften in synchronisierten und nicht synchronisierten Schaltgetrieben, Achsgetrieben, Hinterachsen, Hypoidgetrieben (ohne Sperrdifferential) von NFZ und PW, wenn die Spezifikation API GL-5 oder GL-4 vorgeschrieben wird, gemäss den untenstehenden Spezifikationen.

Die Eigenschaften dieses Produktes ermöglichen verlängerte Ölwechselintervalle. Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen und Performance

API GL-4, API GL-5	ARVIN MERITOR O76-E, O-94
API MT-1	ARVIN MERITOR O76-N - suitable
SAE J2360	SCANIA STO 1:0; STO 1:1 G, STO 2:0A (FS)
MIL-L-2105, 2105 D, MIL-PRF-2105 E	VOLVO 97310, 97316 - suitable
DTFR 12B140 (MB 235.8) - max. 500'000 km	VOLVO 97312
MB 235.9 - suitable	MACK GO-J
MAN 341-E3, 341-GA1, 341-Z2	ZF TE-ML (02A), 02B, 05A, (05B), 07A, 08, 12B,
MAN 342-M3, MAN 342-S1	12L, 12N, 16B, 16F, (17A), 17B, 19C, 21A, (21B)
MAN 3343 Typ S / 3343 SL	DAF (API GL-4/5, MIL-PRF-2105 E)
FORD WSD-M2C200-C - suitable	EATON (API GL-4/5, MIL-PRF-2105 E)
	IVECO 18-1805 RAS1 - suitable
	DETROIT DIESEL DFS93K219.01 - suitable
	Renault Trucks (note technique B0032/2 annex 3)

**AVIA MULTI GEAR VG-FE-TDL SAE 75W-90
SAE 75W-90 - API GL-4 + GL-5**

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0,872 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	103 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	15,1 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	157	ASTM D 2270
Brookfield-Viskosität bei -40°C	86'000 cP	ASTM D 2983
Flammpunkt C.O.C.	200 °C	ASTM D 92
Pour point	-51 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR: Kein Gefahrengut

VeVA-Code: 13 02 08