

AVIA UTTO ZF GL-4 SAE 20W-40

Spezial Mehrzweckfluid für Getriebe, nasse Bremsen und Hydrauliken

Spezial Mehrzweckflüssigkeit mit breitem Anwendungsbereich. Für Getriebe, nasse Bremsen, Hydraulik in Traktoren und Land- und Baumaschinen unter allen Betriebsbedingungen.

Eigenschaften

- Aussergewöhnliche Scherstabilität.
- Ausgezeichnetes Reibungsverhalten.
- Die hohe Alterungsstabilität verhindert Schlamm- und Rückstandbildung.
- Hoher Verschleiss- und Korrosionsschutz.
- Speziell entwickelt für ZF-Achsen gemäss ZF-Spezifikation TE-ML-05E.

Einsatz

Für Getriebe, nasse Bremsen und Hydrauliksysteme in Traktoren und Arbeitsmaschinen.
Speziell geeignet für ZF-Achsen gemäss ZF TE-ML-05E.
Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen

API GL-4
ZF TE-ML 03E, 05E, 05F, 06K, 17E, 21F

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0.885 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	105 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	13.3 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	123	ASTM D 2270
Viskosität bei -10°C (CCS)	3500 cP	ASTM D 5293
Flammpunkt C.O.C.	220 °C	ASTM D 92
Pour point	-30 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR: Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 08