

AVILUB HYDRO CHF 11S

Spezial-Hochleistungs-Hydraulikfluid für den Einsatz in hydraulische Anlagen und Steuerungen der neuesten Fahrzeuggeneration.

Hydro CHF 11S ist ein speziell entwickeltes synthetisches Hochleistungs-Hydraulikfluid, für die kombinierte Anwendung im Komfort- und Sicherheitsbereich moderner Fahrzeuge.

Dank seinen hervorragenden Eigenschaften kann dieses Produkt unter anderem in Servolenkungen, Stossdämpfer, hydropneumatische Federungen und weitere hydraulische Anlagen und Steuerungen angewendet werden.

Das Produkt eignet sich auch für den Einsatz bei extremen Bedingungen und behält seine volle Funktionsfähigkeit bei Einsatzbereiche von -40°C bis über 130°C.

Um nicht die Eigenschaften und das Leistungsprofil dieses Produktes negativ zu beeinträchtigen, darf dieses nicht mit anderen Hydraulikölen oder mit Bremsflüssigkeiten gemischt werden.

Spezifikationen und Performance

DIN 51 524-3 // ISO 7308	MAN M3289
	MB 345.0
BENTLEY JNV862546F	OPEL B 040 0070
BMW 81 22 9 407 758, 82 11 1 468 041, 83 29 0 429 576	PORSCHE 000 043 203 33
CHRYSLER MS-11655B	PSA S71 2710
FENDT X 902 011 622	SAAB 3032 380
FORD WSS-M2C204-A	VOLVO 1161529 (8713089)
	VW TL 52 146 (G 002 000)
	ZF TE-ML 02K

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Farbe	dunkel-grün	DIN 10964
Dichte bei 15°C	0.830 g/cm ³	DIN EN ISO 1298
Kinematische Viskosität bei 40°C	18.7 mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Kinematische Viskosität bei 100°C	6.0 mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Kinematische Viskosität bei - 40°C	1'100 mPa*s	DIN EN ISO 3104
Viskositätsindex	313	DIN ISO 2909
Flammpunkt C.O.C.	160 °C	DIN EN ISO 2592
Pourpoint	-57 °C	ISO 3016

Bemerkungen

ADR / SDR: Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 01 13