

AVIA GEAR OIL MZ SAE 75W-90 GL-4

Leichtlauf-Getriebeöl

Mehrbereichs-Leichtlauf-Getriebeöl auf Mineralölbasis in Kombination mit EP-Zusätzen hergestellt, für den Einsatz in Kraftfahrzeug-Getrieben.

Eigenschaften

- Der Mehrbereichscharakter sichert hochwirksame Schmierung bei hohen und tiefen Temperaturen.
- Wirksamer Verschleiss- und Korrosionsschutz.
- Die hohe thermische und Alterungsstabilität verhindert die Bildung schädlicher Rückstände und sichert eine lange Gebrauchsdauer der Ölfüllung.
- Sehr gute Schaumstabilität.

Einsatz

Für den Einsatz in Schaltgetrieben, Verteilgetrieben, Lenkgetrieben sowie in Achsantrieben von Fahrzeugen und Arbeitsmaschinen.

In Hypoidgetrieben nur wenn ein Öl nach API GL-4 freigegeben ist.

Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen

API GL-4
ZF TE-ML-08, 17A
MIL-L-2105

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0,886 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	79,0 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	14,5 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	197	ASTM D 2270
Flammpunkt C.O.C.	184 °C	ASTM D 92
Pour point	-42 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR: Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 08