

AVIA Special Motoroil HDC

SAE 10W-20 und SAE 20W-20

HD-Multigrade-Motorenöle für aufgeladene und selbstansaugende Dieselmotoren, auch für Benzinmotoren geeignet. Für die Schmierung von Getrieben und Hydraulik-Systemen der Traktoren und Baumaschinen einsetzbar, wenn ein Motorenöl vorgeschrieben ist (Konstrukteur-Vorschriften beachten).

Herstellervorschriften sind vor der Verwendung zu beachten.

Spezifikationen

API CG-4, CF-4, CE/SJ	MB 228.0 CATERPILLAR TO-2 ALLISON C-4 ZF TE-ML-07D (SAE 20W-20) MIL-L-2104 E
-----------------------	--

Typische Kennwerte

			A125	A126
			SAE 10W-20	SAE 20W-20
		Prüfmethode		
Dichte bei 15°C	g/cm ³	ASTM D 1298	0,876	0,880
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	45	62
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	ASTM D 445	7,2	8,8
Viskositätsindex		ASTM D 2270	121	115
TBN	mgKOH/g	ASTM D 2896	9,0	9,0
Sulphatasche	Gew. %	ASTM D 874	1,2	1,2
Flammpunkt C.O.C.	°C	ASTM D 92	210	210
Pour point	°C	ASTM D 97	-32	-30

Bemerkungen

ADR / SDR: Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 08