

AVILUB MOTOR OIL 2-TAKT DIESEL SAE 40

Einbereichs-Motorenöl

Einbereichs-Motorenöl für Diesel- und Benzinmotoren von Fahrzeugen.
Es erfüllt die Spezifikation API CF-2 für Detroit 2-Takt Dieselmotoren.

Eigenschaften

- wirksamer Schutz gegen Ablagerung und Verschleiss
- gutes Dispergiervermögen
- sehr guter Korrosionsschutz

Einsatz

Monograde Motorenöl für Diesel- und Benzinmotoren älterer Bauart.
Dieses Produkt ist zudem speziell geeignet für den Einsatz in Detroit 2-Takt Dieselmotoren (API CF-2).

Spezifikationen

ACEA E2	MB 228.0
API CF-2, CF, SG	MAN M270
	Detroit Diesel - Series 53 / 71 / 92

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0,898 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	140 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	14,6 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	103	ASTM D 2270
TBN	7.1 mgKOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	0.91 Gew. %	ASTM D 874
Flammpunkt C.O.C.	240 °C	ASTM D 92
Pour point	-21 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR: Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 08