

AVIA GEAR OIL MZ GL-4 SAE 75W

Leichtlauf-Getriebeöl für synchronisierte Schaltgetriebe

Leichtlauf-Getriebeöl auf Mineralölbasis in Kombination mit EP-Zusätzen hergestellt, für den Einsatz in Getrieben von PKWs.

Eigenschaften

- Wirksamer Verschleiss- und Korrosionsschutz.
- Die hohe Thermische- und Alterungsstabilität verhindert die Bildung schädlicher Rückstände und sichert eine lange Gebrauchsdauer der Ölfüllung.
- Sehr gute Schaumstabilität.

Einsatz

Für den Einsatz in Schaltgetrieben von PKWs.

Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen

API GL-4

MIL-L-2105 D

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0.880 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	30.5 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	5.5 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	120	ASTM D 2270
Brookfield-Viskosität bei -40°C	150'000 cP (max.)	ASTM D 2983
Flammpunkt C.O.C.	190 °C	ASTM D 92
Pour point	-42 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR: Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 08