

AVILUB MOTO 4-TAKT SAE 20W-50

Hochleistungs-Motorenöl für 4-Takt Motorräder

Motorenöl für die Schmierung von 4-Takt Motorradmotoren.

Es wird aus hochwertigen Mineralölen und Additiven hergestellt, die sehr gute Hochtemperatur-stabilität und eine optimale Schmersicherheit garantieren.

Eigenschaften:

- Ausgezeichneter Verschleisschutz.
- Hoher Schutz gegen Ablagerungen und Schwarzschlamm.
- Hohe Oxydationsstabilität.
- Optimale Schmersicherheit bei hohen Temperaturen.

Geeignet für Nasskupplungen.

Spezifikationen

API SM, SL, SJ, SH, SG
JASO MA 2

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0.888 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	175 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	19.5 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	126	ASTM D 2270
TBN	7.8 mg KOH/g	ASTM D 2896
Sulphatasche	0.9 Gew.%	ASTM D 874
Flammpunkt (C.O.C.)	230 °C	ASTM D 92
Pour point	-27 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR: Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 08