

AVILUB EINFÄHRÖL MK SAE 10W-30

Mehrbereichs-Motorenöl für Oldtimer

Mehrbereichs-HD-Motorenöl für Benzinmotoren und nicht aufgeladene Dieselmotoren von PKW und kleinen Nutzfahrzeugen älterer Bauart.

Es ist ein mild additiviertes Motorenöl mit folgenden Eigenschaften:

- Reinigungs- und Dispergiervermögen
- Verschleisschutz
- Korrosionsschutz

Einsatz

Mehrbereichs-Motorenöl für Motorenmodelle älterer Bauart ab ab 1960 bis Ende der 80er Jahren. Für Motoren vor 1960 wird ein Premium-Motorenöl ohne HD-Additivierung normalerweise empfohlen. Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen

API SF / CC

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0,875 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	66.0 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	10.5 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	148	ASTM D 2270
Flammpunkt C.O.C.	220 °C	ASTM D 92
Pour point	-30 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR: Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 08