

AVIA GEAR OIL LKW SAE 75W-85

Synthetisches Schaltgetriebeöl für LKW

Neuste Generation von Hochleistungs-Leichtlauf-Getriebeöl auf Basis von synthetischen Basisölen. Hochleistungs-Leichtlauf-Getriebeöl auf Basis von synthetischen Basisölen und hochwertiger Additiv-Technologie.

Eigenschaften

- Hoher Verschleisschutz unter allen Betriebsbedingungen.
- Sehr gutes Fließverhalten bei niedrigen Temperaturen und hohe Schmiersicherheit bei hohen Betriebstemperaturen
- Exzellentes und weiches Schaltverhalten, bei allen Temperaturen und Belastungen.
- Stabiles Viskositätsprofil („stay in grade“) dank hoher Scherstabilität
- Hervorragende thermische Beständigkeit
- Verlängerte Ölwechselintervalle dank hoher Alterungsbeständigkeit

Einsatz

Für den Einsatz in hochbeanspruchten synchronisierten Hand-Schaltgetrieben von Nutzfahrzeugen entwickelt. Das Produkt erlaubt verlängerte Ölwechselintervalle.

Beim Einsatz sind die Herstellervorschriften zu beachten.

Spezifikationen

API GL-4	MB 235.4 (für Modelle bis 2013) MAN 341 Typ Z-2 Volvo 97307 level ZF TE-ML 02A, 02B, 02D, 08 ZF TE-ML 02L level
----------	---

Typische Kennwerte

Prüfmethode

Dichte bei 15°C	0.865 g/cm ³	ASTM D 1298
Viskosität bei 40°C	72 mm ² /s	ASTM D 445
Viskosität bei 100°C	12.0 mm ² /s	ASTM D 445
Viskositätsindex	163	ASTM D 2270
Viskosität Brookfield bei -40°C	92'000 cP	ASTM D 2983
Flammpunkt C.O.C.	194 °C	ASTM D 92
Pour point	-42 °C	ASTM D 97

Bemerkungen

ADR / SDR: Kein Gefahrgut

VeVA-Code: 13 02 08